



Più sicurezza e comfort per il tuo cavallo


Info

Risparmio di tempo di lavoro fino al 28 %

Le ricerche hanno dimostrato che il sistema con tappeto in gomma morbida e lettiera ridotta (circa 1 cm) consente di risparmiare tempo di lavoro nella cura del box.

Il tappeto in gomma offre morbidezza e isolamento termico, la lettiera deve solo legare il liquido di accumulo.


(Fonte: Benz et al., 2013)



Comportamento di riposo fiducioso

Nella ricerca i cavalli stavano coricati sui tappeti in gomma con paglia in pellets un po' più a lungo rispetto che sulla paglia. Già poco tempo dopo la posa dei BELMONDO® Trend assumevano le loro posizioni di riposo abituali (comportamento di riposo fiducioso).

(Fonte: Benz et al., 2014)



BELMONDO®-rivestimenti in gomma per cavalli

Panoramica dei prodotti



I RIVESTIMENTI IN GOMMA
BELMONDO® sono:

Confortevoli

Morbidi e termoisolanti –
piacevoli per stare sdraiati e in piedi.

Vicini alla natura

Pavimentazioni a misura di cavallo per
l'intera scuderia – quasi come in natura.

Silenziosi

Ridotto volume sonoro del calpestio –
atmosfera straordinariamente piacevole.

Economici

Ridotta quantità di lettiera e meno lavoro –
Più tempo per il Vostro cavallo.

La nostra specialità è la gomma!



Sostenibilità

Le nostre materie prime sono pneumatici usati di alta qualità che si sono già presi cura della tua sicurezza sulle strade. Ogni anno ricicliamo la gomma da circa 8 milioni di pneumatici usati, riducendo così l'inquinamento ambientale. La gomma utilizzata negli pneumatici è di altissima qualità ed è la base ideale per tappeti resistenti, stabili e flessibili.



Competenza

Grazie all'esclusivo processo di miscelazione KRAIBURG, otteniamo una miscela di gomma di alta qualità che conserva le importanti proprietà degli pneumatici (struttura stabile, elasticità, resistenza all'abrasione).



Innovazione

Abbiamo un laboratorio interno per monitorare costantemente le proprietà dei nostri prodotti. Per avere una conferma indipendente, li facciamo testare anche esternamente presso il DLG (Società Tedesca per l'Agricoltura). Molti prodotti sono anche approvati dall'ente austriaco "Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz", dipartimento austriaco specializzato per l'agricoltura rispettosa del benessere animale e per la protezione degli animali (www.tierschutzkonform.at).



Trasparenza

Sulla base dello standard valido a livello mondiale ISO 9001, veniamo controllati continuamente dal DLG per la qualità del prodotto e della produzione. Ogni anno apriamo le nostre porte per un controllo completo della qualità dei nostri processi produttivi. In questo contesto, siamo certificati per il test IPA (PAK-Test).



PRÜFNUMMER
2 0 1 5 0 1 0 0 1

(BELMONDO® Basic)



Made in Germany

Da oltre 50 anni sviluppiamo e produciamo rivestimenti in gomma per la zootecnia presso il nostro sito di Tittmoning. Con oltre 200 dipendenti, siamo uno dei principali fornitori di rivestimenti per pavimenti di stalle. I tappeti in gomma per cavalli KRAIBURG BELMONDO® sono un prodotto di qualità made in Germany. In qualità di produttore tedesco, garantiamo molti anni di funzionalità affidabile dei nostri prodotti e siamo orgogliosi degli eccellenti risultati ottenuti da istituti di controllo e dai test.

MADE IN GERMANY

Tolleranze: Spessore: +3/-2 mm; Lunghezza + larghezza: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe di tolleranza M4)
Le tolleranze valgono anche all'interno del tappeto e con i tappeti posati.

I prodotti qui presentati sono da installare solo per gli usi consigliati. Ci si riserva modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita. In sede legale vale la versione tedesca del documento.



DISTRIBUTORE ITALIA

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.
Strada Segrada,1 • 46044 Goito (Mantova)
ITALIA
Tel: 0376 604888
e-mail: alberti@alberti-import-export.com
www.alberti-import-export.com

BELMONDO® è un marchio del gruppo



Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning
GERMANIA

Tel: +49/86 83/701-527
E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de
Internet: www.kraiburg-belmondo.de
08/2019

italiano



BELMONDO® con puzzle su 4 lati

per box / area di riposo		
BELMONDO® Basic	BELMONDO® Classic	BELMONDO® Trend
		
 FOKUS TEST 06/14 Säurebeständigkeit	 SIGNUM TEST 05/05 bestanden	 FOKUS TEST 01/15 Rutschfestigkeit
Comfort di base nel box	Il collaudato – particolarmente robusto	Il confortevole – con cuscinetti d'aria
	▶ Superficie rinforzata	▶ Elevato comfort sia in piedi che coricato
 	 	 
Superficie: con stampati dei ferri di cavallo Lato inferiore: rigature	Superficie: con stampati dei ferri di cavallo con strato di rivestimento più resistente all'usura Lato inferiore: rigature	Superficie: con stampati dei ferri di cavallo con strato di rivestimento più resistente all'usura Lato inferiore: cuscinetti d'aria con nervature in gomma
Spessore:		
18 mm	18 mm	28 mm
Dimensione: 1 m x 1 m		

per corridoi	per corridoi & zone lavaggio all'interno
BELMONDO® Walkway	BELMONDO® Walkpro
	
 FOKUS TEST 06/14 Säurebeständigkeit	 GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK BELMONDO® WALKPRO Rutschfestigkeit DLG-Prüfbericht 6420
Peso ridotto	Design accattivante e funzionale
▶ Ridotto spessore del tappeto	▶ Grande resistenza antiscivolo sul bagnato
 	 
Superficie: con stampati dei ferri di cavallo Lato inferiore: rigature	Superficie: motivo a mosaico con strato di rivestimento più resistente all'usura Lato inferiore: rigature
Spessore:	
12 mm	16 mm
Dimensione: 1 m x 1 m	

per box con paddock / sentieri / zone lavaggio
BELMONDO® Paddock

 GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK BELMONDO® PADDOCK Rutschfestigkeit DLG-Prüfbericht 6318
Il multiuso – anche per l'esterno
▶ Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
 
Superficie: a rombi, con strato di rivestimento più resistente all'usura Lato inferiore: tacchetti (5 mm)
Spessore:
24 mm
Dimensione: 1 m x 1 m


accessori (per canali di scolo e pozzetti di raccolta)
 
BELMONDO® Drain gutter / Gully
Per BELMONDO® Walkpro, Paddock
Dimensioni: Drain gutter (per canali di scolo): 16,7 cm x 100 cm Gully (per pozzetti di raccolta): 40 cm x 40 cm
VITA Top
 
Chiusura estetica alla parete
Dimensioni: Altezza: 5 cm Larghezza x Lunghezza: 5,5 cm x 200 cm



Percorribilità con veicoli: i tappeti BELMONDO® (tranne Kingsize Duo, Walkway, Kingsize) sono fondamentalmente percorribili con veicoli. Vi preghiamo di seguire le nostre indicazioni riguardo alla percorribilità con veicoli!

BELMONDO® fatto su misura

per giostre cavalli	
BELMONDO® Motion	BELMONDO® Horsewalker
	
	
Comfort di base nella giostra cavalli	Il Classico – con superficie rinforzata
	► Soprattutto per impianti usati intensivamente
	
Superficie: motivo a mosaico	Superficie: a rombi, con strato di rivestimento più resistente all'usura
Lato inferiore: profilo Multisquare (3 mm)	Lato inferiore: profilo Multisquare (3 mm)
Spessore:	
21 mm	
Dimensione: fatto individualmente su misura	

 Se avete domande sulla conduttività elettrica, siamo a vostra disposizione.

BELMONDO® senza fughe

per box / area di riposo	per box / area di riposo extra morbido	per box infermeria / risveglio
BELMONDO® Kingsize Cover	BELMONDO® Kingsize Duo	BELMONDO® Kingsize
		
		
Rivestimento per superfici ampie per i box	L'extra-morbido	Speciale per cliniche veterinarie
► Termoisolante e antisivolo	► In particolare per le aree di riposo, ad es. nelle stalle aperte	► particolarmente morbido grazie alla struttura a 3 strati
		
Lato superiore e inferiore: profilo a buccia d'arancia	Lato superiore e inferiore: profilo a buccia d'arancia	Lato superiore e inferiore: profilo a buccia d'arancia
Sezione:	Sezione:	Sezione:
		
Lato superiore e inferiore: profilo a buccia d'arancia		
Spessore:		
15 mm	40 mm	65 mm
Dimensioni: Larghezza x Lunghezza: 262/348/440/525 cm x 250 cm – 600 cm in passi da 10 cm	Dimensioni sistema completo: illimitatamente espandibile (da 525 cm x 600 cm: copertura della giuntura con maxiPROFIL)	Dimensioni sistema completo: max. 525 cm x 600 cm
		

BELMONDO® applicazioni speciali

per la parete	per terreni naturali	per pavimentazioni con pendenza / rampe
BELMONDO® Rodeo	BELMONDO® Flix	BELMONDO® Step
		
		
„Ammortizzante“ per la parete	La stabilizzazione semplice del suolo	Più sicurezza in salita e in discesa
► Protegge le zampe del cavallo e la parete	► Soprattutto per le aree che tendono a diventare fangose	► Fino ad ora testato su pendenze fino al 15 %
		
Superficie: stampato come assi di legno	Superficie: superficie Grip	Superficie: profilo a nervature con strato di rivestimento più resistente all'usura
Lato inferiore: rigature	Lato inferiore: tacchetti (5 mm)	Lato inferiore: rigature
Spessore:		
12 mm	24 mm	24 mm
Dimensione: 130 cm x 350 cm	Dimensione: 110 cm x 175 cm Dimensione del foro: Ø ca. 30 mm	Dimensione: Larghezza x Lunghezza: 65/130 cm x 200 cm
		16 mm  24 mm
<p>Observare le relative indicazioni e istruzioni di montaggio BELMONDO® con preziose indicazioni e suggerimenti. Queste Vi vengono messe a disposizione dal Vostro concessionario BELMONDO® oppure sul sito www.kraiburg-belmondo.com.</p>		