

STRIGLIATRICI PER ARIEGGIARE I PRATI

Telaio in ferro e denti rinforzati in ghisa speciale. Disponibili da 2 a 6 m di lavoro con 3 e 4 file di denti in ghisa



Macchine adatte per i lavori indispensabili di un tempo, come Arieggiare e Rullare i prati per ottenerne una migliore resa.

Per arieggiare il prato e coprire il seme dopo la semina o per rompere la crosta.

Arieggiare: -Rimuove lo strato infeltrito quindi il prato respira di più, facilita la frantumazione e la penetrazione del letame precedentemente sparso e l'assorbimento di altri elementi nutritivi.



PARAMETRI	U.M.	STRIGLIATRICE 607 AFU584-2M/3	STRIGLIATRICE 607 AFU584-3M/3	STRIGLIATRICE 607 AFU584-4M/3	STRIGLIATRICE 607 AFU584/1-5M/4	STRIGLIATRICE 607 AFU584/1-6M/4
Tipo di strigiatrice		sospesa	sospesa	sospesa	sospesa	sospesa
Larghezza di lavoro	m	2,12	3,2	4,12	5,12	6,12
Dimensioni in posizione di lavoro:						
lunghezza x larghezza x altezza	m	1,40x2,12x0,86	1,40x3,20x0,86	1,40x4,12x0,86	1,64x5,12x0,86	1,77x6,12x0,86
Dimensioni di trasporto	m		1,64x2,27x1,2	1,64x2,27x1,7	1,77x2,95x1,9	
Profondità di lavoro	m	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Peso	kg	170	250	310	550	655
Sistema di ripiegamento per trasporto		unico pezzo	meccanica	meccanica	idraulica	idraulica
Numero di file di denti	pz	3	3	3	4	4
Distanza tra i denti in una fila	m	0,279	0,279	0,279	0,279	0,275
Distanza tra le tracce dei denti	m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Altezza di un dente	m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Altezza del segmento di lavoro	m	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ingombro trasporto piegato	m	0,58	0,58	0,58	0,3	0,3
Lunghezza della barra a due punti	m	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825
Altezza triangolo terzo punto	m	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Trattore adatto	kN			6	9	9-14
Numero di operatori	nr	1	1	1	1	1
Velocità di trasporto	km/h	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15



strigliatrice da 4m con 3 file di denti in ghisa

Le nuove strigliatrici sono caratterizzate da denti in ghisa speciale rinforzati e più pesanti. Garantiscono assieme alla struttura del telaio un'ottima resa in minor tempo.

607 AFSETHIDROW4 Set idraulica per strigliatrice da 4 m



Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni contenute nei cataloghi, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore puramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.



Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.

Strada Segrada, 1 - 46044 Goito (Mantova) Italia - Tel. 0376 604888 - Fax 0376 604889
e-mail: alberti@alberti-import-export.com - www.albertiagri.it

